



МУСОРОВОЗ SCANIA P380 B6X2*4NA

КАБИНА

Внешнее оборудование

Модель кабины	CP14L
Подвеска кабины	механическая, пружинная
Насос подъема кабины	ручной
Аэродинамические элементы на кабине	нет
Зеркала заднего вида	с электрической регулировкой и подогревателями
Датчик дождя	имеется

Внутреннее оборудование

Сиденье водителя	medium B, с регулируемым амортизатором и подогревателем
Обивка сиденья водителя	велюр, черного цвета
Сиденье пассажира	medium B, с подогревателем
Обивка сиденья пассажира	велюр, черного цвета
Климатическая система	автоматическая, с кондиционером и отопителем
Автономный отопитель	жидкостный, 3 кВт
Оборудование для отдыха	нет
Места для хранения	корзина на задней стенке, алюминиевая штанга малая
Панель приборов	с цветным 7-дюймовым экраном
Аудиосистема	AUS4, цветной 7-дюймовый экран, органы управления на рулевом колесе
FMS (мониторинг автопарка)	пакет "Мониторинг"

Световые приборы

Тип головных ламп	H7
Противотуманные фары	светодиодные
Омыватель фар	нет
Освещение ступеней	нет
Тип задних фонарей	лампы накаливания
Автоматический ближний свет фар (датчик света)	нет

Безопасность

Адаптивный круиз контроль	нет
Система слежения за разметкой	нет

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель

Модель	DC13 152 380
Макс. эффективная мощность	380 л.с. при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент	1975 Н.м при 1000-1300 об/мин
Экологический класс	Евро 5
Система впрыска топлива	насос-форсунки, PDE
Моторный тормоз	имеется

Сцепление

Механическое, однодисковое	K432 48
Привод сцепления	полностью автоматический

Коробка передач

Модель	GR875
Количество ступеней	8, передача 3X
Система автоматизированного переключения передач	Scania Opticruise

Главная передача

Модель главной передачи	R780
Тип	одинарная
Блокировка дифференциала	имеется
Главное передаточное число	3,42

ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	6x2*4
Рама, обозначение типа транспортного средства	F957, P380 B6x2*4NA
Максимально допустимая нагрузка на передний мост	8500 кг
Максимально допустимая нагрузка на задние мосты	21000 кг (12700 кг + 8300 кг)
Колесная база	3950 мм
Передняя подвеска	рессорная параболическая, 3x29
Задняя подвеска	пневматическая, 2-баллонная

Шины и диски	
Размерность колес передних/задних осей	22.5x9.00
Размерность шин передних/задних осей	315/80 R22.5
Шины	Michelin

Оборудование для буксировки прицепа	
Тягово-сцепное устройство	нет

Топливная система	
Топливный бак, справа	нет
Топливный бак, слева	300 л
Бак для мочевины, объем и расположение	47 л, справа

Тормозная система	
Управление тормозной системой	электронное, EBS
Тип тормозных механизмов	дисковые
Система облегчения трогания на подъеме	имеется
Система стабилизации	нет
Система активного предотвращения столкновений	нет

Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение	180 А.ч, слева
Генератор	100 А

НАДСТРОЙКА

Мусоровоз для ТБО и смешанных отходов	
Марка	Zoeller
Модель	Medium Xli-B 22.8 + SK200W
Тип кузова	гладкий овал
Подъемное устройство	Zoeller SK200+Welaki
Объем кузова	22,8 куб. м
Коэффициент прессования	6
Тип обслуживаемых контейнеров	евро 120 л - 1100 л; 0,8 куб. м; бункеры 8 куб. м
Объем приемной ванны	2,3 куб. м
Толщина стенок приемной ванны	10 мм
Система управления	электронная
Программирование по типу отходов	имеется
Терминал управления	имеется
Рабочее освещение	светодиодное
Видеокамера заднего вида, монитор в кабине	имеется

Габаритные размеры транспортного средства	
Длина	9228 мм
Ширина	2550 мм
Высота	3559 мм

A10577