



РАЗВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬ SCANIA P280 B4X2NA

КАБИНА

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CP17N
Подвеска кабины	механическая, пружинная
Насос подъема кабины	ручной
Аэродинамические элементы на кабине	верхний спойлер высотой 250 мм, боковые спойлеры длиной 120 мм
Зеркала заднего вида	с электрической регулировкой и подогревателями
Датчик дождя	имеется
Внутреннее оборудование	
Сиденье водителя	medium B, с регулируемым амортизатором и подогревателем
Обивка сиденья водителя	велюр, черного цвета
Сиденье пассажира	складное
Обивка сиденья пассажира	велюр, черного цвета
Климатическая система	автоматическая, с кондиционером и отопителем
Автономный отопитель	жидкостный, 3 кВт
Оборудование для отдыха	имеется
Места для хранения	ящик под местом для отдыха, вещевое отделение с доступом снаружи, слева
Панель приборов	с цветным 4-дюймовым экраном
Аудиосистема	AUS4, цветной 7-дюймовый экран, органы управления на рулевом колесе
FMS (мониторинг автопарка)	пакет "Мониторинг"
Световые приборы	
Тип головных ламп	H7
Противотуманные фары	светодиодные
Омыватель фар	имеется
Освещение ступеней	нет
Тип задних фонарей	лампы накаливания
Автоматический ближний свет фар (датчик света)	нет
Безопасность	
Адаптивный круиз контроль	нет
Система слежения за разметкой	нет

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель	
Модель	DC09 119 280
Макс. эффективная мощность	280 л.с. при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент	1400 Н.м при 1000-1350 об/мин
Экологический класс	Евро 5
Система впрыска топлива	аккумуляторная, XPI
Моторный тормоз	имеется
Сцепление	
Однодисковое, с полностью автоматическим приводом	K432 61
Коробка передач	
Модель	GR875
Система автоматизированного переключения передач	Scania Opticruise
Количество ступеней	8, передача 3X
Главная передача	
Модель главной передачи	R660
Тип	одинарная
Блокировка дифференциала	имеется
Главное передаточное число	3,07

SCANIA

ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	4x2
Рама, обозначение типа транспортного средства	F800; P280B4x2NA
Максимально допустимая нагрузка на передний мост	8000 кг
Максимально допустимая нагрузка на задний мост	11500 кг
Колесная база	5550 мм
Передняя подвеска	рессорная параболическая, 2x33
Задняя подвеска	пневматическая, 2-баллонная

Шины и диски	
Размерность колес	22.5x9.00
Размерность шин	315/70 R22.5
Шины	Michelin

Оборудование для буксировки прицепа	
Тягово-сцепное устройство	нет

Топливная система	
Топливный бак, справа	нет
Топливный бак, слева	450 л
Бак для мочевины, объем и расположение	47 л, справа

Тормозная система	
Управление тормозной системой	электронное
Тип тормозных механизмов	дисковые
Система облегчения трогания на подъеме	имеется
Система стабилизации	нет
Система активного предотвращения столкновений	нет

Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение	230 А.ч, слева
Генератор	100 А

НАДСТРОЙКА



Кузов для глубокой заморозки	
Марка	Schmitz Cargobull
Модель	Ferroplast 80/60
Габаритные размеры (ДхШхВ)	7770 x 2600 x 2800 мм
Внутренние размеры (ДхШхВ)	7630 x 2460 x 2550 мм
Масса	3128 кг
Проём задней двери (ШхВ)	2460 x 2540 мм
Панели	жесткие тепло- и влагоизолирующие из полиуретановой пены
Пол	алюминиевый рифленый, допустимая осевая нагрузка погрузчика 5500 кг, герметичная алюминиевая ванна высотой 300 мм
Холодильно-отопительная установка	CARRIER S 850S
Задний подъемный борт	BAR BC 1500 S4

A10579